



智慧科技 智掌全局



BF-3111 专业调频对讲机

数键屏显 精英典范

PROFESSIONAL FM TRANSCEIVER



超大容量电池



声控功能



手动/电脑写频




收音机




强光手电


- 监听功能
- 信道扫描
- 电脑写频
- 声控功能VOX
- 静噪等级设置(0~9级)
- 低电提醒
- 宽/窄带转换
- 繁忙信道锁定
- 自动省电功能
- 发射超时定时器TOT
- 收音机
- 有线复制
- 倒频功能
- LED照明灯
- 电池电压查询
- CTCSS/ CDCSS及尾音消除




通过ISO9001:2008质量管理体系认证




第六届亚洲冬季运动会唯一指定无线对讲机




中国第十届冬季运动会指定通信产品




中国第十一届冬季运动会指定通信产品



第九届环青海湖国际公路自行车赛唯一指定无线对讲机系统合作伙伴



2011年中国网球公开赛唯一指定专业对讲机



2012年中华人民共和国第七届农运会指定应急通信产品

BF-3111

BF-3111专业调频对讲机，北峰25年智慧科技的技术结晶，人工学设计的紧凑机身，配有LCD高清显示屏与矩阵式数字键盘，附加LED强光手电和数字调频收音机，便携通信操作更有丰富通信体验！创新语音声腔结构应用，具有很强的抗干扰抗噪特性，全面提升通信距离与通话音质。数键屏显的精英风范，是您实时指挥调度与指令传达的科技装备！

BF-3111 技术指标规格表		
一般部分	频率范围	UHF:400-470MHz
	信道数目	99
	信道间隔	25 KHz /12.5 KHz
	工作温度	-20°C ~ +60°C
	天线阻抗	50 Ω
	工作电压	DC 3.7V(±20%)
	电池容量	3200mAh (聚合物锂电池)
	频率稳定度	≤ ±2.5 ppm
	外形尺寸	60 (L) *34(W)*114(H)mm
	重量	219g (含电池)
发射部分	射频输出功率	≤5W
	调制方式	16K0F3E(宽)/8K50F3E(窄)
	杂波与谐波	≤ -36dBm
	调频噪声	≤ -40dB
	音频失真	≤5%
	邻道功率	≥65 dB(宽)/60 dB(窄)
	调制限制	≤5KHz(宽)/2.5KHz(窄)
接收部分	灵敏度	≤0.2 μV(宽)/ 0.25 μV(窄)
	邻道选择性	≥60dB(宽)/ 55dB(窄)
	互调抗扰性	≥60dB(宽)/ 55dB(窄)
	杂散抗扰性	≥60dB(宽)/ 55dB(窄)
	信噪比	≥45dB(宽)/ 40dB(窄)
	音频输出功率	0.5W
	音频失真	≤5%

备注：以上指标如有变动恕不另行通知，图片仅供参考，以实物为准。

标准配件



可选配件

